

室內地板、牆壁及木質家具抗污保護材料



適用範圍及材質

適用於所有室內木質器具，例如：
實木地板、木門、木製櫥窗、木質
家具、木製樓梯扶手。

塗佈面積

- *在吸收性或粗糙木材，平均每1公升產品可覆蓋約12-15平方米的表面。
- *在輕度吸收性木材(柚木)，平均每1公升產品可覆蓋約20-30平方米的表面。
- *材質堅硬緻密的木材，平均每1公升產品可覆蓋約30平方米以上的表面。

產品成份說明

主要成份：Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics <2% aromatics, Solvent naphtha 100 / ROA, cobalt eightate.
物理狀態：棕色透明液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

警告：危險

危險性說明：易燃液體和蒸氣。
-吞嚥並進入呼吸道可能致命。
-可能引起嗜睡或頭暈。
-反覆接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。
-包含：2-乙基己酸鈷(II)溶液。可能引起過敏反應。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火和其他點火源。禁止抽煙。
-避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
-戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。
-如果感到不適，請呼叫解毒中心/醫生。
-不要催吐。
-存放在通風良好的地方。保持容器密閉。

產品功能

使木製品形成防水、抗油、耐久保護層，使用後表面沒有粘膩感，不產生薄膜、不剝落，讓木製品隨著時間易於修復、保存與維護。

特色與優勢

- *形成一種抗油、不沾粘的蠟質保護層，讓木製家具防水更耐用。
- *不形成表面膜。
- *不受時間推移讓木製家具常保如新。
- *不留下難聞氣味。
- *不需對木質器具拋光即可恢復原木既有溫度。

使用方法

- 1.使用前請搖勻本劑。
- 2.使用刷子或棉布將本劑依木材的吸收性均勻塗佈木質表面使其濕潤。
- 3.約30-60分鐘後，用棉布拭除多餘本劑。
- 4.約12-24小時乾燥後，用拋光研磨機或拋光布打磨其表面。
- 5.再依上述步驟塗佈第二層。
- 6.完全乾燥後(通風良好至少約24-48小時)，且沒有油膩感，請用拋光研磨機或拋光布再次打磨。

注意

- 1.不要在塗有油漆和磨砂程度不高的木材(最大80-100粒)上使用本劑。
- 2.木材的濕度不得超過13-15%。
- 3.警告：切勿堆積沾有本產品的碎布、海綿或木屑等，以免發生自燃！建議用水將使用器具、棉布或刷子沖洗後晾乾。

施作影片網址：
https://youtu.be/7L_wOA6YgBc



以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！

PChome商店街：<https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M66453537.htm>
Yahoo奇摩商城：<https://tw.mall.yahoo.com/item/p0807206010777>