MARBEC

義大利進口

浴室陽台磁磚滲透型防水劑

GAN 甘氏有限公司

GO CLEAN 專業清潔劑系列

超強地板與牆壁滲透性防水材料





適用範圍

浴室、陽台、頂樓、廚房、廁所…等區域的地板及牆壁。

適用材質

磁磚(無釉材料)、石材、大理石、花崗石、人造石、紅磚、水泥、洗石子、陶瓷。

塗佈面積

-低吸收性石材，大理石、花崗石、磁磚和其他材料，1公升約可刷10-15平方米。

-吸收性石材，水泥、紅磚、粗陶和其他吸水材料，1公升約可刷4-8平方米。

產品成份說明

主要成份：Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoal-kanes, cyclics, aromatics, Tetraethyl orthosilicate
物理狀態：無色透明液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

警告：危險

危險性說明：易燃液體和蒸氣。
-吞嚥並進入呼吸道可能致命。
-可能引起嗜睡或頭暈。
-反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。
-引起嚴重的眼睛刺激。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火和其他點火源。 禁止抽煙。
-避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧
-存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。
-戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護臉。
-如果誤吞：立即呼叫毒物中心/醫生/ …
-如果誤吞：將人員轉移到新鮮空氣處並保持呼吸舒適。
-不要催吐。

產品功能

可抑制1.5mm以內裂紋引起的水分滲漏，不會在石材表面形成薄膜，不改變石材外觀，也不會變色。

寬度超過1.5mm的裂縫，建議使用甘氏公司「微可修 R603」產品或洽甘氏公司。

特色與優勢

超強地板、牆壁防滲透防水材

「滲透型防水劑」能滲透到材料中並形成堅固看不見的隱形保護層，大大降低了吸水能力，防止石材裂縫中水的滲透，不會改變材料的外觀，給予石材最原始的自然呼吸及強化石材分子間凝聚力。

1.可在室內和室外石材表面上使用。
2.形成看不見的隱形保護層，大大降低了吸水能力。
3.防水滲漏並鞏固石材細小分子間凝聚力。
4.阻隔牆壁及地板石材表面（如：頂樓、陽台、浴室）裂縫(寬度低於1.5mm)的滲水，，並有效防止風化和藻類、黑黴菌的形成。
5.它具有出色的抗UV、抗老化、耐磨、耐髒和防風化的能力。
6.不會在表面上形成薄膜(它不是黏合劑，不會將石材裂縫黏住)，也不會改變石材的外觀，不使石材表面泛黃變色。
7.保持石材對水蒸氣的原始滲透性。

使用方法

施作影片網址：
https://youtu.be/nLsR8KZnb5A

-事前準備
請於欲施作石材表面徹底清潔乾淨，將表面油污及髒污完全去除潔淨。
(建議使用甘氏公司「垢立淨系列」清潔產品或洽甘氏公司)

注意

1.請於完全清潔石材表面髒污24小時後，石材完全乾燥再施作本產品。
2.請勿在炎陽天或刮風的天氣裡於炙熱的石材表面上使用。
3.本產品無法免除因於戶外施作使用不當導致產品效能降低（例如：剝落、結皮）。

-正式施作
1.用油漆刷或棉布刷塗欲施作表面(直刷及橫刷各一次)，均勻地潤濕要處理的表面，依石材吸收性直至完全吸收。(縫細間要特別加強塗抹，以確保本劑均勻滲透於石材毛細孔內)
2.約5-10分鐘後，用柔軟的乾布或吸水紙拭除多餘的本劑。
3.約30分鐘後，一旦第一層表面乾燥，必須立即進行第二層塗層。
4.(取決於環境的通風狀況)約6至8個小時內乾燥。施工後24小時內，應保護或防止剛施作的石材表面被雨或水淋濕。
* 一般建議施作2次。
於吸收性石材，建議施作3次，以加強其防護層。

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！

PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M64362255.htm
Yahoo奇摩商城：https://tw.mall.yahoo.com/item/p0807202267025

甘氏有限公司　電話：03-569-3712　E-mail：kans.tw@msa.hinet.net