

## 專業室內外石材防水耐污保護材料

有塗層

無塗層



### 適用範圍

室內外地板及牆壁石材。

### 適用材質

室內外石材皆適用(大理石、花崗石、人造石、非釉面磁磚)。

### 塗佈面積

\*在大理石、花崗岩和其他低吸收性材料上：平均每1公升產品可覆蓋約15-30平方米的表面。

\*在人造石、石頭、砂礫、水泥和其他吸收性材料上：平均每1公升產品可覆蓋約8-15平方米的表面。

### 產品成份說明

主要成份：Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, N-butyl acetate.

物理狀態：無色透明液體

進口商：甘氏有限公司

製造商：馬貝克

產地：義大利

### 警告：危險

危險性說明：易燃液體和蒸氣。

- 吞嚥並進入呼吸道可能致命。

- 可能引起嗜睡或頭暈。

- 反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火和其他點火源。禁止抽煙。

- 避免吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

- 戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護面具。

如果誤吞：呼叫毒物中心/醫生。

### 產品功能

室內外石材(大理石、花崗石、人造石)防水、抗油、耐污保護劑。

### 特色與優勢

1. 室內外石材皆適用。
2. 避免並阻止潮濕氣候產生壁癌、蛀蝕坑洞、銅綠及青苔形成。
3. 減少石材表面雨水、污垢及泥漿附著。
4. 降低高吸收性石材對油膩及有色物質(紅酒、咖啡)的吸附性並有助於清潔。
5. 抗污、耐髒、抗UV、抗老化、耐磨損。
6. 不產生薄膜、不變色，讓石材呈現最天然的色澤。
7. 保持石材原有的透濕性、透氣性。

### 使用方法

1. 請於乾淨無油污且完全乾燥的石材表面上施作。
2. 請使用刷子或棉布將本劑均勻濕潤石材表面。
3. 在乾燥前用棉布拭除多餘的本劑。
4. 不要用力擦拭以免產生泡沫。
5. 乾燥後，若要拭去石材上殘留的任何產品，務必使用塗有本劑的棉布拭除。
6. 通常根據地域、天候及通風情況的不同，它會在約3-4小時內乾燥。

### 注意

1. 產品應用：

- 在吸收性差的石材上塗一層塗層。

- 在吸收性和外部石材上塗兩層。一旦第一層在石材表面乾燥，必須立即塗上第二層。

- 於施作後乾燥階段12-24小時內，避免剛處理過的表面暴露在惡劣的天氣中，以避免雨天或炎熱的天候壞了本產品的功能。

2. 請勿在烈日下或刮風天的炙熱表面上使用。

3. 本產品沒有防水密封劑的成膜功能。因此，它不能應用於縫細大於10厘米的區域(例如：游泳池、水箱等)進行防水處理。

4. 本產品不能避免在外部產品使用不當而導致產品的效能降低(例如：剝落)。

5. 本產品對於不耐高低溫差物質沒有抗寒效果；因此，確認該材料是否適合在環境較低的環境中使用。(高緯度區域氣候適用)

6. 本產品無抗腐蝕作用(例：拋光大理石或拋光花崗石接觸酸性物質)。

### 以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！

PChome商店街：<https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M.htm>

Yahoo奇摩商城：<https://tw.mall.yahoo.com/item/p>