

石材防潮 抗污保護劑



EAN 事業清潔劑系列

義大利進口

專業室內外石材防水耐污保護材料

有塗層

無塗層





適用範圍

室內外地板及牆壁石材。

適用材質

室內外石材皆適用(大理石、花崗石、人造石、非釉面磁磚)。

塗佈面積

*在大理石、花崗岩和其他低吸收性材料上:平均每1公升產品可覆蓋約15-30平方米的表面。

*在人造石、石頭、砂礫、水泥和 其他吸收性材料上:平均每1公升 產品可覆蓋約8-15平方米的表面。

產品成份說明

主要成份: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, N-butyl acetate. 物理狀態: 無色透明液體

進口商:甘氏有限公司 製造商:馬貝克 產地:義大利

警告: 危險

危險性說明:易燃液體和蒸氣。

- -吞嚥並進入呼吸道可能致命。
- -可能引起嗜睡或頭暈。
- 反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。

防範說明:遠離熱源,熱表面,火花,明火和其他點火源。 禁止抽煙。

-避免吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧

-戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護面具。 如果誤吞:呼叫毒物中心/醫生。

產品功能

室內外石材(大理石、花崗石、人造石)防水、抗油、耐污保護劑。

特色與優勢

- 1.室內外石材皆適用。
- 2.避免並阻止潮濕氣候產生壁癌、蛀蝕坑洞、銅綠及青苔形成。
- 3.減少石材表面雨水、污垢及泥漿附著。
- 4.降低高吸收性石材對油膩及有色物質(紅酒、咖啡)的吸附性並有助於清潔。
- 5.抗污、耐髒、抗UV、抗老化、耐磨損。
- 6.不產生薄膜、不變色,讓石材呈現最天然的色澤。
- 7.保持石材原有的透濕性、透氣性。

使用方法

- 1.請於乾淨無油污且完全乾燥的石材表面上施作。
- 2.請使用刷子或棉布將本劑均勻濕潤石材表面。
- 3.在乾燥前用棉布拭除多餘的本劑。
- 4.不要用力擦拭以免產生泡沫。
- 5.乾燥後,若要拭去石材上殘留的任何產品,務必使用塗有本劑的棉布拭除。
- 6.通常根據地域、天候及通風情況的不同,它會在約3-4小時內乾燥。

注意

- 1.產品應用:
- 在吸收性差的石材上塗一層塗層。
- 在吸收性和外部石材上塗兩層。 一旦第一層在石材表面乾燥 · 必須立即涂上等 = 屬。
- 於施作後乾燥階段12-24小時內,避免剛處理過的表面暴露在惡劣的天氣中,以避免兩天或炎熱的天候壞了本產品的功能。
- 2.請勿在烈日下或刮風天的炙熱表面上使用。
- 3.本產品沒有防水密封劑的成膜功能。 因此,它不能應用於縫細大於10 厘米的區域 (例如:游泳池、水箱等)進行防水處理。
- 4.本產品不能避免在外部產品使用不當而導致產品的效能降低(例如:剝落)。
- 5.本產品對於不耐高低溫差物質沒有抗寒效果; 因此,確認該材料是否 適合在環境較低的環境中使用。(高緯度區域氣候適用)
- 6.本產品無抗腐蝕作用(例:拋光大理石或拋光花崗石接觸酸性物質)。

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔!

PChome商店街:https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M.htm

Yahoo奇摩商城:https://tw.mall.yahoo.com/item/p

甘氏有限公司 電話: 03-569-3712 E-mail: kans.tw@msa.hinet.ne